



Notre Remorque plateau

Notre camion remorque dispose d'un planché extrêmement bas utilisable sur l'ensemble de sa surface, ce qui facilite le chargement et le déchargement.

Le planché à l'avant ainsi qu'à l'arrière de la remorque peut être relevé ou abaissé à l'aide de vérins hydraulique. Le planché arrière dispose également d'une rallonge télescopique d'une longueur maximale de 1500 mm qui réduit nettement l'angle pendant le chargement. Cette rallonge peut également servir de servante en cas de dépassement de la marchandise par l'arrière.

En option, le camion peut être équipé d'un treuil hydraulique situé à l'arrière de la cabine facilitant le chargement de machines non motorisé.

Un timon d'attelage télescopique est également disponible sur demande. Un boîtier en cabine indique au chauffeur sa position, qui reste à tout moment réglable.

La structure de notre planché antidérapant permet de fixer la cargaison en toute sécurité. Le chargement et le déchargement est facilité entre le camion et la remorque par la forme de notre planché convexe et concave.





Donn es techniques (standard)

Dimensions		
Longueur totale y compris attelage		10.500 mm
Timon télescopique		1.500 mm
Longueur plate-forme		8.200 mm
Rallonge télescopique arrière		1.500 mm
Largeur totale		2.550 mm
	2 essieux	3 essieux
Poids totale roulant	18.000 kg	20.800 kg
Pneumatiques	235/75R17,5	205/65R17,5
Hauteur de chargement	900 mm	810 mm



Frankreich / France
Vincent Christ
Tel. 0033 685 946 251
eMail: vincent@recker.fr

